

Surface Technologies

Fiche d´information produit

MAGNUS 1302

NETTOYAGE DES ENCRES ET GRAFFITIS.

Domaine d'application :
* MAGNUS 1302 élimine les graffitis, traces de graisse ou de caoutchouc sur skai, peinture polyuréthane, acrylique époxy, etc...

Avantages :
* Nettoyage rapide.
* Ne fragilise pas les matières plastiques.
* Produit non toxique et non nocif

Caractéristiques :

Composants de base : Glycols
amines
tensio-actifs

Propriétés :

pH	:	9,4 à 10g/l
caract. physiques	:	Liquide
Densité	:	0,96
Solubilité	:	Toutes proportions
Stockage	:	0 à 35°C
Formation de mousse	:	Non moussant
Durée de vie	:	12 mois

Mode d'emploi:
* Appliquer le MAGNUS 1302 avec un chiffon ou avec une brosse, ou encore puvériser le solvant sur les pièces.

Cette opération est suivie, soit d'un essuyage au chiffon, soit d'un rinçage à l'eau, après avoir laissé agir le produit pendant le temps nécessaire à ramollir les encres.

* Immersion des encres pendant 30 minutes environ, et rinçage ensuite à l'eau sous pression.

ST-Engineering : Afin de vous procurer une application optimale, fiable et sûre, nous vous conseillons d'effectuer un contrôle et un dosage automatiques.

Notre département engineering se tient à votre entière disposition pour toute information complémentaire quant à votre utilisation spécifique.

Eaux de rejet : Se conformer à la législation en vigueur.

Précautions particulères : Prière de se référer à la fiche de sécurité.

Emballages disponibles : Jerrycan 19 kg

Henkel Surface Technologies France
Division Industrie
3, Allée E. Reynaud
77200 Torcy
Tél : 01 60 17 02 02
Fax : 01 60 17 32 91

Henkel Surface Technologies France
Division Automobile
82, Av. du 85è de Ligne
58200 Cosne-sur-Loire
Tél : 03 86 28 70 00
Fax : 03 86 28 12 37

"La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en oeuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier". ; "La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en oeuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier".